



... das wirkt!

TECHNICKÝ LIST

FLOCKUNGSMITTEL

Flokulační činidlo

Vlastnosti

Vynikající flokulační činidlo na bázi chloridu hlinitého, s kationickými částmi polymeru, sráží a vločkuje průmyslové a odpadní vody. Může být použit na všechny účely jako reaktant v různých zařízeních odpadních vod.

Použití/dávkování

Přípravek slouží k vysrážení částic nečistot v odpadních vodách, při hodnotě pH 6,5 – 8,5. Jeho využití při úpravě vody v mycích linkách nákladních a osobních automobilů vede ke zřetelnému vysrážení, dokonce i při minimálních dávkách. Vzniklé vločky se snadno usazují, jakož i vyplavují a filtrují. Nežádoucí složky (oleje, tuky, vosky, tensidy, dehet, benzín, pryskyřice a také anorganické nečistoty) jsou eliminovány z průmyslové / mycí vody, takže recyklovaná voda může být znovu použita pro mycí proces. Při použití přímo v odtoku se zlepšuje funkce oddělovače a odpadní voda je opticky čistší. Dávkování závisí na znečištění průmyslové / odpadní vody (viz dokumentace zařízení od výrobce). Referenční hodnota je 50 – 150 ml na m³ odpadních vod.

Tech. informace

Hustota (při 20 °C)	cca 1,17 kg/l
pH	cca 2,6
Bod tání	- 10 °C

Obsažené látky

chlorid hlinitý, kationické polymery.

Bezpečnostní údaje

Prostudujte bezpečnostní list.

Poznámka

Při použití doporučeného dávkování se přípravek snadno odděluje.

Obj. číslo	Název	Objem	Balení ks
1023612025	Flockungsmittel	25 litrů	1



Apex Central Europe, s.r.o.
664 56 Blučina 627
Tel. +420 519 421 726, Fax +420 519 421 727, obchod@apexsystems.cz,
www.apexsystems.cz

Výhradní systémy pro profesionální hygienická řešení